EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 640272550

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/06/2026	26006416

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/06/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S971S084

(9) RAISON SOCIALE : **BS CONTROLE AUTO**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0690171398
82 RUE CHARLES TONDU
97150 ST MARTIN

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 971S1120
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
0074-COM (F)	04/10/2019	04/10/2019

Marque	Désignation commerciale
NISSAN	URVAN

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
JN1MC2E26Z0031199	M1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
ABSENT	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

28179

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre, AR.
8.2.22.a.1. OPACITE : Mesures d'opacité légèrement instables

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé
Vérification non réalisée du statut du véhicule en lien avec une campagne de rappel grave. Pour connaître les informations relatives au statut du véhicule, vous pouvez consulter le site https://histovec.interieur.gouv.fr ou vous rapprocher du constructeur, de son mandataire ou d'un concessionnaire agréé par celui-ci.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+1.0m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	6%		0%	
Forces verticales :	810daN		693daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	414daN	408daN	96daN	122daN
Déséquilibre (<20%):	2%		22%	
Forces de freinage (efficacité) :	414daN	408daN	96daN	122daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	69%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 19%

Emissions à l'échappement :
Opacité des fumées (1.50m-1): C5: <0.10m-1 C6: 0.11m-1 C7: 0.15m-1 Moyenne: 0.12m-1

Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-2.8%	-2.7%